




Lorsqu'on enregistre une nouvelle application (App) dans SCS, il faut savoir que l'URL sera appelée par SCS avec des paramètres.

Selon qu'il s'agit de l'url de *rendering* ou de *settings*, les [paramètres](#) seront légèrement différents. 

Voici les valeurs de paramètre qui ont été passées à un [service Node.js](#) qui ne faisait rien de plus que renvoyer la liste des paramètres qu'il avait reçus:

Appel principal :

- id=26e45e21-dbb6-4877-9886-482b37213d2f
- instance=eyJpbmN0YW5jZWlkIjoiQTI0NUNFNUNFNjA5MjE1REZBRTA2RTQyRjExOThBNThFNzc4RDc5NzFDMkIiLCJzaWduZGF0ZSI6IjE0NTAxMDg1MDU3MzEiLCJzaXRlZG9tYWluIjoiZG9jdW1lbnRzLWZyZ21mYWV0b3J5dHJpYWwuc2l0ZXMuZm9udHMlOiIifQ%3D%3D.nnzuo3PtOvuCG1yM3qreNGkzwSfaIRaGqcR54tsP1h8%3D
- cacheBuster=603206034
- width=300px
- height=515px
- viewMode=navigate
- locale=fr
- settingsId=
- customSettingsData=%7B%7D

Appel settings :

- id=settings-26e45e21-dbb6-4877-9886-482b37213d2f
- instance=eyJpbmN0YW5jZWlkIjoiQTI0NUNFNUNFNjA5MjE1REZBRTA2RTQyRj



ExOThBNThFNzc4RDc5NzFDMkIiLCJzaWduZGF0ZSI6IjE0NTAxMDg1NjQ4NzA
iLCJzaXRlZG9tYWluIjoiZG9jdW1lbnRzLWZyZ21mYWN0b3J5dHJpYWwuc2l0ZX
MudXMyLm9yYWNSZWNSb3VkLmNvbSIsInBlcm1pc3Npb25zIjoiU0lURV9PV05
FUilImVudGl0bGVtZW50cyI6Ij9.aMC6XtXcpExqgWjOPvZqb3yOFdGXlYmzy1X
Fx9hKUCI%3D

- currCompId=26e45e21-dbb6-4877-9886-482b37213d2f
- width=300
- locale=fr
- origSettingsId=
- settingsId=9271b3c5-fba5-4d0f-afd9-c8e6d1b2aa74
- customSettingsData=%7B%7D

La valeur Key: a2ee237c-90e5-473d-a51e-7630c50a945b

est utilisée pour [éviter que n'importe qui appelle l'application en dehors de SCS.](#)

cf liste des [paramètres dans la documentation de SCS.](#)

Contenu du fichier appinfo.json:

```
{« iconUrl »: »/_sitescloud/sitebuilder/components/images/icon/app.svg », «appName »  
: »appelConsole », «appDescription »: » », «appGUID »: »4fed0cdf-8174-4cc8-b6c3-  
f517ae348ae6“, «endpoints »:{« widget »:{« url »: »https://xxxxxxx:7777“, «height »:3  
00, «width »:300}, «settings »:{« url »: »https://xxxxxxx:7777“, «height »:400, «wid  
th »:300}}, «supportInfo »:{« supportUrl »: » », «supportEmail »: » », «supportPhone »  
: » »}, «company »: » »}
```

4fed0cdf-8174-4cc8-b6c3-f517ae348ae6: C'est également le nom du répertoire contenant les informations de l'application



Plateforme ayant été utilisée pour ce test:

- Une instance de SCS sur un Identity Domain A
- Une instance JCS sur un Identity Domain B
 - Installation de Node.js
 - Ajout d'un serveur sur le port 7777