Lorsqu'on enregistre une nouvelle application (App) dans SCS, il faut savoir que l'URL sera appelée par SCS avec des paramètres.

Selon qu'il s'agit de l'url de *rendering* ou de *settings*, les paramètres seront légèrement différents.

Voici les valeurs de paramètre qui ont été passées à un service Node.js qui ne faisait rien de plus que renvoyer la liste des paramètres qu'il avait reçus:

Appel principal :

- id=26e45e21-dbb6-4877-9886-482b37213d2f
- instance=eyJpbnN0YW5jZWlkIjoiQTI0NUNFNUNFNjA5MjE1REZBRTA2RTQyRjExOThBNThFNzc4RDc5NzFDMkIiLCJzaWduZGF0ZSI6IjE0NTAxMDg1MDU3MzEiLCJzaXRlZG9tYWluIjoiZG9jdW1lbnRzLWZyZ21mYWN0b3J5dHJpYWwuc2l0ZXMudXMyLm9yYWNsZWNsb3VkLmNvbSIsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJlbnRpdGxlbWVudHMiOiIifQ%3D%3D.nnzuo3PtOvuCG1yM3qreNGkzwSfaIRaGqcR54tsP1h8%3D
- cacheBuster=603206034
- width=300px
- height=515px
- viewMode=navigate
- locale=fr
- settingsId=
- customSettingsData=%7B%7D

Appel settings :

- id=settings-26e45e21-dbb6-4877-9886-482b37213d2f
- instance=eyJpbnN0YW5jZWlkIjoiQTI0NUNFNUNFNjA5MjE1REZBRTA2RTQ

yRjExOThBNThFNzc4RDc5NzFDMkIiLCJzaWduZGF0ZSI6IjE0NTAxMDg1NjQ4NzAiLCJzaXRlZG9tYWluIjoiZG9jdW1lbnRzLWZyZ21mYWN0b3J5dHJpYWwuc2l0ZXMudXMyLm9yYWNsZWNsb3VkLmNvbSIsInBlcm1pc3Npb25zIjoiU0lURV9PV05FUiIsImVudGl0bGVtZW50cyI6IiJ9.aMC6XtXcpExqgWjOPvZqb3yOFdGXIYmzy1XFx9hKUCI%3D

- currCompId=26e45e21-dbb6-4877-9886-482b37213d2f
- width=300
- locale=fr
- origSettingsId=
- settingsId=9271b3c5-fba5-4d0f-afd9-c8e6d1b2aa74
- customSettingsData=%7B%7D

La valeur Key: a2ee237c-90e5-473d-a51e-7630c50a945b
est utilisée pour éviter que n'importe qui appelle l'application en dehors de SCS.

cf liste des paramètres dans la documentation de SCS.

Contenu du fichier appinfo.json:

{« iconUrl »: »/_sitescloud/sitebuilder/components/images/icon/app.svg », »appName »: »appelConsole », »appDescription »: » », »appGUID »: »4fed0cdf-8174-4cc8-b6c3-f517ae348ae6″, »endpoints »:{« widget »:{« url »: »https://xxxxxxxx:7777″, »height »:300, »width »:300}, »settings »:{« url »: »https://xxxxxxxxx:7777″, »height »:400, »width »:300}}, »supportInfo »:{« supportUrl »: » », »supportEmail »: » », »supportPhone »: » »}, »company »: » »}

4fed0cdf-8174-4cc8-b6c3-f517ae348ae6: C'est également le nom du

répertoire contenant les informations de l’application

Plateforme ayant été utilisée pour ce test:

- Une instance de SCS sur un Identity Domain A
- Une instance JCS sur un Identity Domain B
    - Installation de Node.js
    - Ajout d’un serveur sur le port 7777

Author

- 

  Patrick

  GPM Factory