



Le fonctionnement des sub Templates n'est pas autorisé par défaut dans le plugin BI Publisher pour Word. Il faut auparavant modifier une propriété dans le plugin:

Options / Preview / Properties

*Disable external references* ; Positionner à la valeur : false

FO Processing			
Use BI Publisher's XSLT processor	xslt-xdoparser	<input type="checkbox"/>	True
Enable scalable feature of XSLT processor	xslt-scalable	<input type="checkbox"/>	False
Enable XSLT runtime optimization	xslt-runtime-optimization	<input type="checkbox"/>	True
Pages cached during processing	system-cache-page-size	<input type="text"/>	50
Bidi language digit substitution type	digit-substitution	<input type="checkbox"/>	National
Disable variable header support	fo-prevent-var-header	<input type="checkbox"/>	False
Add prefix to IDs when merging FO	fo-merge-conflict-resolution	<input type="checkbox"/>	False
Enable multithreading	fo-multi-threads	<input type="checkbox"/>	False
Disable external references	xdk-secure-io-mode	<input type="checkbox"/>	True
FO Parsing Buffer Size	fo-chunk-size	<input type="text"/>	1000000
Enable XSLT runtime optimization for sub-template	xslt-do-import	<input type="checkbox"/>	True
Enable PPTX native chart support	pptx-native-chart	<input type="checkbox"/>	True

(deux heures de vie perdues ...)

L'import suit la syntaxe:

```
<?import:file:///D:\sample\mytemplate.rtf?>
```