Pour envoyer une image avec des attributs, voici deux techniques qui fonctionnent sur Oracle ORDS (testé sur la version 23.4)

1. Utiliser des query parameters
    - Dans le handler
        - écrire une requête du type `insert into XXX (id, name, photo) values (:id, :lib, :BODY);`
        - Ne déclarer aucun paramètres
    - Dans Postman ou Curl:
        - indiquer un content-type = image/jpg
        - et déclarer deux *query parameters* : id et name
2. Utiliser des variables de Header
    - Dans le handler,
        - écrire une requête du type `insert into XXX (id, name, photo) values (:id, :lib, :BODY);`
        - Déclarer deux paramètres de type Header: id et name
    - Dans Postman ou Curl
        - indiquer un content-type = ‘Image/jpeg’
        - et ajouter deux autres variables de header: id et lib. (Attention à ne pas utiliser un nom réservé de variable)

Il doit y avoir, peut-être, une autre approche qui consiste à utiliser du *multi*part content Type et qui revient à indiquer un body (=payload) de type *image* combiné un autre de type json structuré ainsi: {« id »: »xxx », « name », »nnnnn »}. Dans ce troisième cas, les attributs sont lus de façon implicite dans le code du handler à partir de leur noms (:id et :name) ou bien

extraits depuis le paramètre implicite :BODY_TEXT.

Author

- 

  Patrick

  GPM Factory